ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)	BOSTIK A800 PREMIUM
химическое (по IUPAC)	Отсутствует
торговое	BOSTIK A800 PREMIUM
синонимы	Не имеет

Код ОКПД 2 20.52.10.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3506910000

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.52.10-050-99200017-2024 Клеи акриловые

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово ОСТОРОЖНО

Краткая (словесная): По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам по ГОСТ 12.1.007-76 (4 класс опасности).

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Дисперсия акриловая	10 (а)	3	Нет	Нет
Na-карбоксиметилцеллюлоза	10 (а)	3	9004-32-4	618-378-6

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Биодом» (наименование организации) Раменское Московской обл. (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, ~~экспортер, импортер~~ (ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 99200017

Телефон экстренной связи +7 (800) 775-07-54

Руководитель организации-заявителя _____ (подпись) / _____ / (расшифровка)

м.п.

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	–	International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	–	Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	–	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	–	Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	–	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	–	номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	–	номер вещества в реестре Европейского химического агенства
ПДК р.з.	–	предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
Сигнальное слово	–	слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	BOSTIK A800 PREMIUM
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Высококачественный универсальный клей на акрилатной основе. Предназначен для укладки различных ПВХ и LVT пластин или плиток, коммерческих гомогенных и гетерогенных покрытий, инженерной и массивной доски на впитывающие и невпитывающие основания. Использовать при температуре от +5 до +35°С [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации	Общество с ограниченной ответственностью «Биодом»
1.2.2 Адрес (почтовый и юридический)	*Почтовый адрес:* 140108, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 18, а/я 1611. *Юридический адрес:* 140104, Московская обл., г.о. Раменский, г. Раменское, ул. Октябрьская, д. 3, офис 3, помещение 8.
1.2.4 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени	+7 (800) 775-07-54
1.2.5 Факс	отсутствует
1.2.6 E-mail	info@ecoroom.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)	Малоопасная по степени воздействия на организм продукция в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (4 класс опасности) [1,2]. Классификация опасности в соответствии с СГС: отсутствует [3-6].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово	Осторожно [7].
2.2.2 Символы опасности	Отсутствуют [7].
2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)	Отсутствует [7].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)	Не имеет. Продукция заданного состава [1,8].
3.1.2 Химическая формула	Не имеет. Продукция заданного состава [1,8].
3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)	Продукция представляет собой однородную смесь водной дисперсии акрилового полимера с наполнителями, загустителями и специальными добавками [1,8].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1,8-11]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ ЕС
		ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности		
Дисперсия акриловая	28-56	10 (а)	3	Нет	Нет
Вода	0-30	Не установлена	Нет	7732-18-5	231-791-2
Кальция карбонат	22-54	-/6 (а)	4,Ф	471-34-1	207-439-9
Натрия полифосфат	0,1-0,2	10 (а)	4	68915-31-1	272-808-3
Na-карбоксиметилцеллюлоза	≤ 0,5	10 (а)	3	9004-32-4	618-378-6
Примечание: «а» - аэрозоль; «Ф» - фиброген.					

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Першение в горле, кашель, вялость [10,11].
4.1.2 При воздействии на кожу	Может вызывать слабое раздражение и ощущение сухости кожи [10,11].
4.1.3 При попадании в глаза	Вызывает раздражение [10,11].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Рвота, жажда, боли в области живота [10,11].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло. При необходимости обратиться за медицинской помощью [10,11].
4.2.2 При воздействии на кожу	Смыть проточной водой с мылом. Удалить загрязненную одежду и обувь. Выстирать одежду перед повторным применением [10,11].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой при открытой глазной щели. При необходимости обратиться за медицинской помощью [10,11].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Промыть ротовую полость водой, обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. Обратиться за медицинской помощью [10,11].
4.2.5 Противопоказания	Рвоту не вызывать [12].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)	Не является пожаровзрывоопасным материалом [13,14].
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)	*Группа горючести:* Не устанавливается [15]. *Группа воспламеняемости:* Не устанавливается [15]. Не относится к пожаровзрывоопасным материалам. Показатели пожаровзрывоопасности не достигаются [14].
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	В результате горения могут образовываться: Оксиды углерода, которые нарушают транспортировку и передачу кислорода тканям, развивая кислородную недостаточность организма, к которой особенно чувствительны нервная и сердечно-сосудистая системы. Отравление сопровождается головной болью, стуком в висках, головокружением, сухим кашлем, болью в груди, тошнотой, рвотой. Возможно возбуждение, сопровождающееся зрительными и слуховыми галлюцинациями, покраснение кожи, сердцебиение [10,16].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Песок, кошма, пенные и порошковые огнетушители, тонкораспыленная вода [1].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Нет данных [1].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	При возгорании - боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами и перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью [17].
5.7 Специфика при тушении	Отсутствует [1].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Отвести транспортное средство в безопасное место. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование [18].
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А, КД [18].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию [18].
6.2.2 Действия при пожаре	Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния [18].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности	Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами. Местные отсосы должны быть установлены в местах растаривания и загрузки сыпучих компонентов. Порошкообразные компоненты должны храниться в закрытых емкостях, жидкие компоненты - в закрытой таре. Оборудование должно быть герметичным. Оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения [1,19].
7.1.2 Меры по защите окружающей среды	Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу [19].
7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При транспортировании продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции отвечает потребитель [1].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре выше 0°С. Допускается хранение клеев при температуре до -10°С, но не более 1 месяца или 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания в течение указанного срока клей оттаивают при комнатной температуре (без использования принудительного нагрева) и тщательно перемешивают до однородной массы. Продукция при хранении должна быть предохранена

	от попадания в нее масел, бензина, керосина, кислот и щелочей. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления [1].
7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Клей расфасовывают в чистую плотно закрывающуюся пластиковую тару: ведра, банки, картриджи (тубы) [1].
7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту	Хранить продукт в закрытом, сухом отапливаемом помещении, недоступном для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)	В производственных условиях контроль параметров рабочей зоны ведется по компонентам: ПДК р.з. Дисперсия акриловая = 10 (максимально разовый показатель) мг/м^3 (преимущественное агрегатное состояние по ГН - аэрозоль); ПДК р.з. Кальция карбонат = -/6 (среднесуточный показатель) мг/м^3 (преимущественное агрегатное состояние по ГН - аэрозоль); ПДК р.з. Натрия полифосфат = 10 (максимально разовый показатель) мг/м^3 (преимущественное агрегатное состояние по ГН - аэрозоль); ПДК р.з. Na-карбоксиметилцеллюлоза = 10 (максимально разовый показатель) мг/м^3 (преимущественное агрегатное состояние по ГН – аэрозоль) [9].
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Приточно-вытяжная и местная система вентиляции, а также обеспечение возможности естественного проветривания помещений. Герметичность оборудования и емкостей. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Своевременная уборка помещений. Лабораторные работы проводить только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции [1,19].

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации	Исключить прямой контакт персонала с продуктом. Не курить, не пить, не принимать пищу в помещениях, где используется и хранится продукт. Перед едой тщательно мыть руки. Не использовать для приема пищи и питья химическую посуду. После работы принять душ. Проводить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к работе [1,19].
8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	Фильтрующий респиратор типа ШБ-1 «Лепесток». В случае аварийного состояния необходимо пользоваться фильтрующим противогазом марки А [1,20,21].
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Спецодежда и средства индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011, пасты или мази типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другие, резиновые

	перчатки (под резиновые перчатки необходимо одевать хлопчатобумажные перчатки), рукавицы, защитные очки [1, 22-25].
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Использовать продукт только по назначению. При применении продукта использовать резиновые перчатки, очки защитные, респиратор [1].

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)	Вязкая однородная масса бежевого цвета без комочков и посторонних включений. Запах – слабый характерный [1].
9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)	Плотность: 1,3 г/см^3. Вязкость по Брукфильду (10 об/мин, шпиндель № 6, 20°С): 100-150 Па·с. Растворимость: Смешивается с водой. Массовая доля нелетучих веществ, не менее: 70%. pH: 8-9,5 [1].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильная продукция при соблюдении условий обращения, хранения, транспортирования [1].
10.2 Реакционная способность	Взаимодействует с сильными кислотами и щелочами [1].
10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Избегать воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, взаимодействия с теплоизлучающими приборами. При хранении предохранять от попадания масел, бензина, керосина, кислот и щелочей [1].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Малоопасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [1,2,7].
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	Ингаляционно, при попадании на кожу и в глаза, перорально (при случайном проглатывании)
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Дыхательная, центральная нервная, мочевыделительная и костная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, поджелудочная железа [10].
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей, кожи и слизистых оболочек глаз. Кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием не обладает [7,10].

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Отсутствуют. Кумулятивность компонентов продукта слабая [10,11].
11.6 Показатели острой токсичности (DL_{50} ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного)	По продукции в целом данные отсутствуют [1]. *Данные по компонентам:* *Дисперсия акриловая:* Нет данных. *Кальция карбонат:* DL_{50} = 6450 мг/кг, в/ж, крысы; DL_{50} = 6450 мг/кг, в/ж, мыши; $CL_{50} \geq 3000$ мг/м^3, инг., крысы, 4 ч. *Натрия полифосфат:* DL_{50} = 3053 мг/кг, в/ж, крысы; $CL_{50} \geq 390$ мг/м^3, инг., крысы, 4 ч; $DL_{50} \geq 4640$ мг/кг, н/к, кролик. *Na-карбоксиметилцеллюлоза:* $DL_{50} \geq 27000$ мг/кг, в/ж, крысы; $DL_{50} \geq 27000$ мг/кг, н/к, кролик; $CL_{50} \geq 5800$ мг/м^3, инг., крыса, 4 ч. [11,26].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)	Представляет опасность для окружающей среды. При производстве и использовании может происходить загрязнение атмосферного воздуха, почв, водоемов. При попадании в водоемы продукция влияет на санитарный режим водоемов. Токсично для водных организмов. При попадании в почву может оказать токсическое воздействие на микрофлору и проценты самоочищения почвы; может оказать токсическое воздействие на растительность, приводить к засорению и деградации почвы [11].
12.2 Пути воздействия на окружающую среду	Нарушение правил хранения и транспортирования, неорганизованное размещение удаления отходов, сброс в водоемы и на рельеф, аварии и ЧС.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [9,27]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м^3 (ЛПВ[1], класс опасности)	ПДК вода[2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз.[3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Дисперсия акриловая	10 (а); 3 класс	Не установлены	Не установлены	Не установлены
Кальция карбонат	-/6 (а); 4 класс	Не установлены	Не установлены	Не установлены
Натрия полифосфат	0,3/0,1; рез.; 3 класс (по натрию)	3,5; орг.; 3 класс (по PO_4)	Не установлены	Не установлены
Na-карбоксиметилцеллюлоза	0,5/0,15; рез.; 4 класс	2,0; общ.; 3 класс; ОДУ	5,0; сан-токс.; 4 класс	Не установлены

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, EC, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

По продукции в целом данные отсутствуют [1].

Данные по компонентам:

Дисперсия акриловая:

Нет данных.

Кальция карбонат:

Не токсичен для водной среды.

Титана диоксид:

CL_{50} > 10 мг/л, Данио рерио, 48 ч;

EC_{50} > 100 мг/л, Дафния Магна, 48 ч;

EC_{50} = 35,9 мг/л, зеленые водоросли, 72 ч.

Натрия полифосфат:

CL_{50} - > 1850 мг/л, Рыба-зебра, 24 ч;

EC_{50} - > 100 мг/л, Дафния магна, 48 ч;

ErC_{50} - 160 мг/л, зеленые водоросли, 4 д.

Na-карбоксиметилцеллюлоза:

CL_{50} - > 500 мг/л, Рыба-зебра, 96 ч;

CL_{50} = 5000 мг/л, золотые рыбки, 24 ч;

CL_{50} = 49300 мг/л, Гуппи, 7 д. [11,26].

12.3.3 Миграция и трансформация в

Акриловая дисперсия биологически не разлагаема

[1] ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

[2] Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[3] Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)	[12].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании	Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ.
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)	Вопросы утилизации и ликвидации отходов продукции следует согласовывать с региональными комитетами охраны окружающей среды и природных ресурсов, органами санитарно-эпидемиологического надзора, а также руководствоваться СанПиН 2.1.3684. Промотходы продукции подлежат сбору в специальные емкости, которые направляются для ликвидации на специальные предприятия, имеющие лицензию [28].
13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту	Упаковку продукции утилизировать как бытовой отход [1].

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Не применяется [29].
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	*Надлежащее отгрузочное наименование:* Не применяется [29]. *Надлежащее транспортное наименование*: Клей профессиональный SL-94 [1].
14.3 Применяемые виды транспорта	Продукт транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта [1].
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88	Не классифицируется как опасный груз по ГОСТ 19433-88 [30].
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов	Не классифицируется как опасный груз по Рекомендациям ООН [29].
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	«Беречь от солнечных лучей»; «Беречь от влаги»; «Не кантовать» [31].
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	Не применяются [17,32,33].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ

	«Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет.
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Не регулируется международными конвенциями и соглашениями [34,35].

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …»)	ПБ разработан впервые.

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности[4]

1. ТУ 20.52.10-050-99200017-2024 Клеи акриловые.
2. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
3. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.
5. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.
6. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
8. Информационное письмо о составе продукции Клеи акриловые от ООО «Биодом».
9. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

[4] Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» ФБУЗ «Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ» Роспотребнадзора. Режим доступа http://www.rpohv.ru/arips/.

11. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: http://echa.eu/information-on-chemical.

12. ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА АКРИЛАН 101 в соответствии с 91\155\EEC от ООО «Акрилан»

13. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

14. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Спр.в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004.

15. Решение по заявке № 704-ОР/11-2019 от 06.11.2019 г. органа по сертификации ООО «Пожарная Сертификационная Компания» (отказное письмо).

16. ICSC (Международные карты химической безопасности). [Электронный ресурс]: Режим доступа – http://www.safework.ru/ilo/icsc.

17. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».

18. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 16 октября 2019 года) (утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 № 48)

19. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

20. ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. РЕСПИРАТОРЫ ШБ-1 "ЛЕПЕСТОК". Технические условия

21. ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ. Общие технические условия

22. ГОСТ 20010-93 ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ. Технические условия

23. ГОСТ 5007-2014 ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ. Общие технические условия

24. ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ. Технические условия

25. ГОСТ Р 12.4.013-97 Система стандартов безопасности труда. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ. Общие технические условия

26. Информационный источник: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/.

27. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом № 552 от 13.12.2016 Федерального агентства по рыболовству.

28. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

29. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцать первое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2019.

30. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

31. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

32. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007;

33. Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах. Издание 2007-2008.- Международная организация гражданской авиации.

34. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

35. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf.