ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 30333-2007

Раздел 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

1.1 Торговое наименование: Bostik Гибридный клей-герметик H565.

1.2 Сектор применения: Строительство. Продукт для промышленного и частного применения отделки зданий и сооружений. Не использовать в других целях.

1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности:

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кляйн»,
423231, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, здание 17,
Тел.: +7(855) 949-9820

Раздел 2 Идентификация опасностей

2.1 Классификация продукта по ГОСТ 32419-2013: не классифицирован.

2.2 Меры по предупреждению опасности: при использовании продукта не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Использовать СИЗ.

Раздел 3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Химическое наименование (по IUPAC): не имеет.

3.2 Химическая формула: сложная смесь веществ.

3**.3 Общая характеристика продукта**: 1-компонентный влагоотверждающийся герметик.

3.4 **Общая характеристика состава**: Сложная смесь веществ.

Раздел 4 Меры первой помощи

4.1 При отравлении ингаляционным путем: освободить от стесняющей дыхание одежды. Свежий воздух, покой, тепло.

4.2 При воздействии на кожу: снять загрязненную одежду; удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

4.3 При попадании в глаза: не растирать глаза, так как при механическом воздействии может возникнуть дополнительное поражение глаз. Снять контактные линзы. Промыть глаза водой при открытом веке не менее 10 минут. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

4.4 При отравлении пероральным путём: не вызывать рвоту. Промыть ротовую полость водой; обильное питье (осторожно), активированный уголь. Срочно обратиться за медицинской помощью.

Раздел 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения:

Рекомендуемые средства тушения пожаров: Подходят любые средства тушения.

Запрещенные средства тушения пожаров: Направленная водяная струя под высоким давлением

5.2 Особые риски, возникающие от вещества или смеси: Термическое разложение может привести к выбросу токсичных разъедающих газов и паров. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водостоки.

5.3 Рекомендации для пожарных: Надеть средства личной защиты. Надеть независимое от окружающего воздуха средство защиты дыхательных путей.

Раздел 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по защите окружающей среды: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационные системы.

6.2 Меры при случайном растекании: собрать при помощи связывающего жидкость материала (песок, опилки и др.). Утилизировать собранный материал в соответствии с инструкцией.

6.3 Меры по обеспечению личной безопасности: обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Проветрить помещение. Предотвратить утечку или разлив, если такие действия являются безопасными.

Раздел 7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению: бесперебойная работа вентиляции. Герметизация оборудования и транспортной тары. Предотвращать розливы продукта. Избегать контакта с глазами и кожей. Надеть защитную одежду. Во время работы запрещается употребление пищи.

7.2 Правила хранения химической продукции: Bostik Гибридный клей-герметик H565 хранят при температуре от +5 °C до +35 °C в плотно закрытой таре, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Не допускать попадания в руки детей.

7.3 Несовместимые при хранении вещества и материалы: данные отсутствуют.

Раздел 8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Контрольные параметры:

В процессе отверждения при гидролизе выделяются небольшие количества метанола (CAS 67-56-1)

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: строгое соблюдение параметров технологического режима. Герметизация оборудования, трубопроводов, емкостей для перевозки и хранения компонентов. Использование общеобменной и местной вытяжной вентиляции.

8.3 Средства индивидуальной защиты: Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки). Надеть надлежащие перчатки и защитную одежду, респиратор.

9. Физико-химические свойства

9.1Физическое состояние: клей-герметик шовный представляет собой вязкую пасту белого цвета (в колерованном виде, различных цветов) с характерным запахом.

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции: после высыхания Bostik Гибридный клей-герметик H565 должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Плотность не менее 1,3 г/см³

Раздел 10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность: стабильно при нормальных условиях.

10.2 Реакционная способность: продукт отверждается под действием влаги

10.3 Условия, которых следует избегать: предохранять от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Раздел 11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия: При правильном обращении и надлежащем применении негативное воздействие на здоровье исключено.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 30333-2007

Раздел 12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) специально для данного продукта экотоксикологические данные не определялись.

12.2 Пути воздействия на окружающую среду: при нарушении правил хранения и транспортирования, вследствие аварийных ситуаций, неорганизованного размещения и захоронения отходов и т.п.

Раздел 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др.: аналогичны мерам безопасности, применяемым при работе с основным продуктом.

Раздел 14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) не классифицируется как опасный груз.

14.2 Виды применяемых транспортных средств: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный.

14.3 Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) не классифицируется по ГОСТ 19433.

14.4 Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): отсутствует.

14.5 Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) нет сведений.

Раздел 15 Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Законы РФ: закон РФ «О техническом регулировании» от 15.12.2002 г. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97 г.

Раздел 16 Дополнительная информация

Паспорт безопасности разработан впервые.

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте безопасности, описывают требования по безопасности, предъявляемые к нашему продукту, и опираются на актуальный уровень наших знаний. Потребитель несёт полную ответственность за соблюдения действующих нормативных актов, законов, регламентов и правил, в том числе и таких, которые не указаны в настоящем паспорте безопасности.