Техническая спецификация по химической безопасности

Название материала: Bostik WOOD H100 PROJECT-P

1. Компоненты:

Номер CAS	элемент	содержание (%)
1317-65-3	карбонат кальция	30-60
75009-88-0	MS полимер	10-30
13822-56-5	3-аминопропилтриметоксисилан	1-5
117-84-0	Диоктилфталат	5-10
25322-69-4	Полиэфирполиолы	5-10

2. Информация о безопасности:

Примечание: Незатвердевшие продукты могут нанести вред коже и глазам.

Попадание в глаза: Продукт причинит боль при попадании в глаза, прикосновение повредит роговицу, а пар повредит глаза.

Контакт с кожей: Длительный или повторный контакт с кожей может вызвать аллергию или дерматит.

Впитывание через кожу: не впитывается

Пищеварение: как правило, не переваривается, вдыхание может нанести вред и вызвать желудочно-кишечную дисфункцию.

Вдыхание: Пар и дым от вдыхаемого продукта могут вызвать повреждение дыхательной системы.

3. Идентификация опасностей

Пиктограммы, обозначающие опасности:

Сигнальное слово: **Предупреждение**

Химический реакция: В в процесс от затвердевание от в продукт, IT будет вступать в химическую с водой в воздухе с образованием этанола, но количество этанола очень мало.

Профилактика: Надевайте защитные перчатки. Используйте средства защиты глаз или лица. поверхности, искры, открытое пламя и другие источники воспламенения. Запрещено курить. электрическое, вентиляционное, осветительное и все погрузочно-разгрузочное оборудование. инструменты. Примите меры предосторожности против статического разряда. Контейнер для заземления и приемное оборудование.

Хранить вдали от источников тепла, горячих использовать взрывобезопасное

Используйте только номера- искрение

Держать крышку контейнера плотно закрытой.

4. Экстренные меры:

Попадание в глаза: разомкните веки, немедленно промойте глаза водой в течение 15 минут и своевременно обратитесь к врачу.

Контакт с кожей: После контакта с кожей очистите ее водой с мылом и обратитесь к врачу , если существенного улучшения не наблюдается.

Пищеварение: При случайном проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

5. Меры пожарной безопасности:

Температура вспышки: > 150 ° C

Степень воспламеняемости: негорючие продукты

Высокая степень воспламеняемости: неприменимо

Низкая степень воспламеняемости: неприменимо

Пожаро- и взрывоопасность: продукт воспламеняется при высокой температуре.

Рассеивание при горении: при разрушении продукта выделяются вредные и токсичные газы.

Средства пожаротушения: сухой порошок, пена, углекислый газ, водяной туман.

Рекомендации по тушению пожара: Пожарные должны носить защитную одежду, включая средства защиты органов дыхания .

6. Меры по устранению утечек:

Меры по восстановлению: чтобы предотвратить утечку, отойдите подальше от окружающих источников опасности, и наденьте защитную одежду для уборки. После застывания, в соответствии с общим сплошной обращение с отходами.

Меры по очистке: смешанные адсорбция осадком. Отходы должны быть перелопатил в контейнеры и обрабатываются в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами.

7. Эксплуатация и хранение:

Операция процедуры: избегайте попадания продукта в глаза, на кожу и одежду, а обратить внимание на уборку после операции. Избегать вдыхания при применении в высоких температурах. Используйте в условиях вентиляции, избегайте использования в закрытых помещениях, только для промышленного использования.

Порядок хранения: храните в прохладных и проветриваемых условиях и храните контейнер герметично, избегайте штабелирования несовместимыми материалами, не сжимайте, не режьте, не нагревайте и сварить контейнер, там будут остатки в контейнер после использования, не следует утилизировать пустую тару.

8. Контроль за хранилищами и личная защита

Строительный контроль: использовать системы приточно-вытяжной вентиляции сайтом, когда потенциальные выбросы могут превышать предел сайте.

Средства защиты глаз: наденьте защитные очки.

Защита кожи: с помощью непроницаемых перчаток.

Защита органов дыхания: если система вентиляции в полевых условиях эффективно не предотвращает при склеивании и испарении необходимо использовать соответствующие средства защиты органов дыхания.

9. Химическая и физическая защита:

Физическое состояние: паста.

Внешний вид: белая, серая или черная масса пасты.

Запах: слабый

Давление воздуха: неопределенное

Плотность пара: неопределенная

Температура кипения: > 150 ° C

Плотность: 1,5 ~ 1,6 г / см3

PH: неприменимо.

Адгезия: неопределенная.

Содержание ЛОС: не применимо

Растворимость в воде: игнорировать

Скорость испарения: не определена

Содержание летучих веществ: неизвестно

Содержание твердых веществ:> 98,5%

10. Химическая стабильность

Химическая стабильность: стабильна при нормальных условиях.

Неподходящие условия: избегайте нагрева и источников воспламенения.

Несовместимость: Этот продукт вступает в реакцию с кислотами и пероксидами.

Продукты разложения: при разложении выделяют стимулирующий и токсичный дым. При разложении выделяет диоксид углерода, монооксид углерода и низкоуглеродистые соединения кислорода.

Агрегация рисков: не происходит.

11. Информация о токсичности:

Хронические последствия: Отсутствие долгосрочного вреда для здоровья.

12. Информация о экологии:

Летучие соединения: <20 г /л

Факторы окружающей среды: нет параметров

Экология: Нет доступных параметров

13. Устранение проблемы:

Рекомендации по утилизации: Следует соблюдать местные экологические нормы.

14. Информация о транпортировке:

Особых требований к транспортировке нет.

15. Нормативная информация:

16. Иная информация:

Примечание: Эта информация исходит из нашего текущего понимания продукта и из определения продукта, но она не гарантирует какого-либо конкретного характера продукта. Эти данные служат справочником для пользователя, но не представляют собой договорные отношения.